

Adatgyűjtős hőmérséklet és páratartalom mérő, külső érzékelővel, 4 m-es szenzorkábelrel

Termékkód: D3121-4



A műszert hőmérséklet és páratartalom mérésére és a mért adatok nem felejtő belső memóriában történő gyűjtésére tervezték. Ingyenes PC program áll rendelkezésre a gyűjtött adatok letöltésére RS232 soros porton keresztül személyi számítógépbe az adatok további feldolgozása céljából. A műszerhez adott kommunikációs kábel csak az adatok memóriából történő letöltésre szolgál. A PC-hez csatlakozás alatt a műszerrel mérés és adatgyűjtés nem lehetséges.

Hőmérséklet és relatív páratartalom egyidejű kijelzése, harmatponti hőmérséklet kijelzés választható, külső csatlakozás hőmérséklet és páratartalom érzékelő 4 m kábelrel. Érzékelő átmérője 18 mm, hossza 135 mm.

Szállítási terjedelem:

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet tartomány	-10...+60°C
Hőérzékelő	RTD Ni1000/6180ppm
Hőmérséklet mérés pontossága beépített hőérzékelővel	±0,4°C
Levegő páratartalom mérési pontossága	±2,5 % 5...95%RH között 23°C-nál, felbontás 0,1 %
Harmatponti hőmérséklet mérés pontossága	1,5 °C 25°C alatt és 30%RH felett -50...+80 °C közötti környezeti levegőnél
Táplálás	9 V-os elem
Elem élettartam	4 hónap jellemzően
Valós idejű óra	év, szökőév, hónap, nap, óra, perc, másodperc,
PC interfész	serial RS232
Adatgyűjtési mintavételi gyakoriság	10 s...24 h (18 állítható érték)
Teljes memória kapacitás	max. 16000 adat
Adatgyűjtési módozat	non-cyclic - az adatgyűjtés leáll, ha a memória megtelt, cyclic - ha a memória megtelt, a régi adatok felülíródnak újjal
Méret	141 x 71 x 27 mm, érzékelő hossz 135 mm, érzékelő átmérő 18 mm
IP védettség	IP20
Tömeg elemmel érzékelő nélkül	kb. 150 g
Garancia	3 év