

CO2 távadó két relé- és RS485 kimenettel

Termékkód: H5424

CO2 - széndioxid koncentráció távadó két relékimenettel.
A távadót beépített CO2 érzékelővel szállítják.



Possibility to [extend the measuring range](#) for an additional charge:

- Measuring range: 0 to 10 000 ppm
- Accuracy: 100 ppm + 5% of the measured value at 25 °C and 1013 hPa

Műszaki adatok

Kimeneti relé feszültség, áram- és teljesítmény terhelhetősége	50 V, 2 A, 60 VA
Hangjelzés	beépített hangjelzés - ki-bekapcsolható
CO2 koncentráció mérés tartománya	0...2000 ppm
CO2 koncentráció mérés pontossága	±50 ppm +a leolvasott érték 2 %-a 25°C és 1013 hPa-nál
CO2 koncentráció mérés tartománya és pontossága külön rendelésre	0...10000 ppm, ±100 ppm +a leolvasott érték 5 %-a 25°C és 1013 hPa-nál
Üzemi hőmérséklet tartomány	-30...+60°C
Mintavételi gyakoriság	15 s
Kommunikációs protokollok	ModBus RTU és Advantech ADAM kompatibilis protokol
Átviteli sebesség	110...115200 Bd
IP védettség	IP30
Táplálás	9-30 V DC, teljesítményfelvétel kb. 1 W
Méret	136 x 150 x 45 mm (SZ x H x M)
Tömeg	kb. 360 g
Garancia	3 év