

Hőmérséklet adatgyűjtő kijelzővel, 2-csatornás (1 belső érzékelővel)

Termékkód: S0122



A készülék hőmérséklet mérésre és a mért adatok gyűjtésére szolgál. A mért értékek egy nem felejtő elektronikus memóriában tárolódnak. Az adatok letöltése PC-be további adatfeldolgozás céljából USB, RS232, GSM, vagy Ethernet interfészen keresztül lehetséges megfelelő adapter segítségével.

The device **includes Traceable calibration certificate** with declared metrological traceability of etalons is based on requirements of **EN ISO/IEC 17025 standard**.

For communication with the PC must be from Optional accessories ordered [USB adapter](#) or [COM adapter](#) or [start/stop magnet](#) if is needed to control logging the other way than directly from computer.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet tartomány	-30...+70°C
Környezeti levegő hőmérséklet mérési pontossága - beépített érzékelővel	±0,4°C
Hőmérséklet mérés kimeneti pontossága érzékelő nélkül	±0,2°C -50...+100°C között, a leolvasott érték ±0,2-a % +100...+260°C között, a leolvasott érték ±0,4%-a -90...-50°C között
Kijelzés felbontása	0,1°C
Valós idejű óra	év, szökőév, hónap, nap, óra, perc, másodperc,
Mintavételi gyakoriság	állítható 10 s...24 h között
Kijelzés és alarm frissítési gyakorisága	10 s-ként
Teljes memória kapacitás	32000 hőmérséklet érték 'non-cyclic' üzemmódban
Adatgyűjtési módozat	'non-cyclic' - az adatgyűjtés leáll, ha a memória megtelt, 'cyclic' - ha a memória megtelt, a régi adatok felülíródnak újakkal
Méret	93 x 64 x 29 mm
Táplálás	Lithium elem 3,6 V, méret AA
Jellemző elem élettartam	6 év
Elem élettartam folytonos online üzemmódban 1 perces mintavételi gyakoriság mellett	a fenti élettartamok 70 %-ra csökkennek gyors beállításban
Elem élettartam folytonos online üzemmódban 10 másodperces mintavételi gyakoriság mellett	1 év
IP védettség	IP67 - vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig
Tömeg elemmel	115 g
Garancia	3 év