

Kültéri, beltéri hőmérséklet távadó RS232 kimenettel

Termékkód: T0310



Környezeti hőmérséklet távadó. Kültéri, beltéri használatra. Hőmérséklet távadó tartós, vízálló tokozásban. Celsius- és Fahrenheit-fok választható. Előnyös nagyméretű 2-soros LCD kijelző. A kijelző kikapcsolható. A számítógépes tervezés hosszú idejű stabilitást és hibajelzést biztosít.

Műszaki adatok

Hőmérséklet mérés pontossága	±0,4°C
Választható hőmérséklet mértékegységek	Celsius-fok, Fahrenheit-fok
Üzemi hőmérséklet tartomány	-30...+80°C
LCD kijelző üzemi hőmérséklet tartománya	leolvasható üzemi hőmérséklet +70°C, +70°C felett kikapcsolása javasolt
Kommunikációs protokollok	ModBus RTU és Advantech ADAM kompatibilis protokoll
Átviteli sebesség	110...115200 Bd
IP védettség	IP65
Táplálás	9-30 V DC, áramfelvétel kb. 6 mA
Méret	88,5 x 148 x 39,5 mm (SZ x H x M), érzékelő rúd hossz 53 mm
Tömeg	kb. 220 g
Garancia	3 év