

Webes hőmérséklet távadó PoE táplálással, LCD kijelzővel

Termékkód: T0610



T-sorozatú hőmérséklet távadó környezeti levegőre PoE táplálással. Távoli riasztás. PoE-s távadó beépített hőérzékelővel. IEEE 802.3af szabvány szerinti Power over Ethernet (PoE)

Műszaki adatok

Hőmérséklet mérés pontossága	$\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ -10...+80°C között, $\pm 2^{\circ}\text{C}$ -10...-30°C között
Felbontás	0,1°C
Mintavételi gyakoriság	2 s
Választható hőmérséklet mértékegységek	Celsius-fok, Fahrenheit-fok
Működési hőmérséklet tartomány	-20...+60°C
IP védetség	IP30
LAN csatlakozás	RJ-45 csatlakozó, 10Base-T, vagy 100Base-TX
Kommunikációs protokollok	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Alarm protokollok	E-mail, SNMP Trap, Syslog
Konfigurálás	T-Sensor, Telnet
Táplálás	Power over Ethernet IEEE 802.3af szerint, vagy 5 V DC
Tápcsatlakozás	koaxiális, átmérő 5,5 x 2,1 mm
Méret	88,5 x 126 x 39,5 mm (SZ x H x M), érzékelő rúd hossz 53 mm
Tömeg	kb. 320 g
Garancia	3 év