

## Belsőépítészeti légköri nyomástávadó 4-20 mA kimenettel

Termékkód: T2118



Légköri nyomástávadó. Beltéri használatra.

A távadót speciálisan beltéri épület energia menedzsment és HVAC rendszerek számára fejlesztették ki. Könnyen szerelhető a háztartási kapcsolók és aljzatok szokásos KU68 szerelvény dobozába.

### Műszaki adatok

Max.méréstartomány	600...1100 hPa
Kimenet gyári alapbeállítása	800...1100 hPa
Pontosság	$\pm 1,3$ hPa +a beállított kimeneti végérték 0,06%-a 23°C-nál 800...1100 hPa között
Választható nyomás mértékegységek	hPa, kPa, mBar, mmHg, inHg, inH <sub>2</sub> O, PSI, oz/in <sup>2</sup>
Üzemi hőmérséklet tartomány	0...+50°C
Áramkimenet - 2-vezetékes csatlakozás	4-20 mA
Kimenetek és kimeneti tartományok konfigurálása	PC-ről állítható
IP védettség	IP20
Táplálás	9-30 V DC
Méret	88 x 106 x 33 mm (SZ x H x M)
Távadó ház anyaga	ABS
Szín	fehér
Tömeg	kb. 150 g
Garancia	3 év