

Légekőri nyomástávadó RS232 kimenettel

Termékkód: T2314



Légekőri nyomástávadó. Kültéri, beltéri használatra.

Légekőri nyomástávadó kültéri és beltéri használatra. Kijelzésre és kimenetre választható mértékegységek: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH₂O, PSI, oz/in².

Műszaki adatok

Kimenet gyári alapbeállítása	800...1100 hPa
Pontosság	±1,3 hPa +a beállított kimeneti végérték 0,06 %-a 23°C-nál 800...1100 hPa között
Max.méréstartomány	600...1100 hPa
Választható nyomás mértékegységek	hPa, kPa, mBar, mmHg, inHg, inH ₂ O, PSI, oz/in ²
Üzemi hőmérséklet tartomány	-30...+80°C
LCD kijelző üzemi hőmérséklet tartománya	leolvasható üzemi hőmérséklet +70°C, +70°C felett kikapcsolása javasolt
Kommunikációs protokollok	ModBus RTU és Advantech ADAM kompatibilis protokoll
Átviteli sebesség	110...115200 Bd
IP védelem	IP54
Táplálás	9-30 V DC, áramfelvétel kb. 6 mA
Méret	88,5 x 98 x 39,5 mm (SZ x H x M)
Tömeg	kb. 135 g
Garancia	3 év