

Webes légköri nyomástávadó Ethernet interfésszel

Termékkód: T2514

T-sorozatú webes légköri nyomástávadó. Távoli alarm.

Webes távadó beépített légköri nyomásérzékelővel. A mért nyomás kijelzésére választható mértékegységek: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH₂O, PSI, oz/in².



Műszaki adatok

Max.méréstartomány	600...1100 hPa
Pontosság	±1,3 hPa 23°C-nál
Felbontás	0,1 hPa
Mintavételi gyakoriság	2 s
Választható nyomás mértékegységek	hPa, kPa, mBar, mmHg, inHg, inH ₂ O, PSI, oz/in ²
Üzemi hőmérséklet tartomány	-30...+80°C
IP védettség	IP30
LAN csatlakozás	RJ-45 csatlakozó, 10Base-T or 100Base-TX
Kommunikációs protokollok	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
Alarm protokollok	E-mail (SMTP támogatás okmányokkal igazolt), SNMP Trap, Syslog
Konfigurálás	T-Sensor, Telnet
LCD kijelző üzemi hőmérséklet tartománya	leolvasható üzemi hőmérséklet +70°C, felett kikapcsolása javasolt
Táplálás	9-30 V DC, max. teljesítményfelvétel 1 W
Tápcsatlakozás	co-axial, átmérő 5,5 x 2,1 mm
Méret	88,5 x 72,5 x 39,5 mm (SZ x H x M)
Tömeg	kb. 130 g
Garancia	3 év