

CO2 távadó RS232 kimenettel, belső CO2 érzékelővel

Termékkód: T5340



CO2 - széndioxid koncentráció távadó.

A CO2 koncentráció távadó RS232 interfésszel strapabíró házba került. A kimeneti tartomány a felhasználó által állítható. Előnyös a 2-soros LCD kijelző. A kijelző kikapcsolható.

Possibility to [extend the measuring range](#) for an additional charge:

- Measuring range: 0 to 10 000 ppm
- Accuracy: 100 ppm + 5% of the measured value at 25 °C and 1013 hPa

Műszaki adatok

CO2 koncentráció mérés tartománya	0...2000 ppm
CO2 koncentráció mérés pontossága	±50 ppm +a leolvasott érték 2 %-a 25°C és 1013 hPa-nál
CO2 koncentráció mérés tartománya és pontossága külön rendelésre	0...10000 ppm, ±100 ppm +a leolvasott érték 5%-a 25°C és 1013 hPa-nál
Üzemi hőmérséklet tartomány	-30...+60°C
Kommunikációs protokollok	ModBus RTU és Advantech ADAM kompatibilis protokoll
Átviteli sebesség	110...115200 Bd
IP védettség	IP30
Táplálás	9-30 V DC
Méretetek	88,5 x 94 x 39,5 mm (SZ x H x M)
Tömeg	kb. 145 g
Garancia	3 év