

CO2 távadó RS485 interfésszel, külső CO2 érzékelővel, 1 m kábellel

Termékkód: T5441

CO2 - széndioxid koncentráció távadó.

The device is supplied with CO2 probe with 1m cable. Cable lengths 2 or 4 meters available optionally.



Green LED shines - CO2 concentration 0 to 1000 ppm

Yellow LED shines - CO2 concentration 1001 to 1200 ppm

Red LED shines - CO2 concentration 1201 ppm and more

Műszaki adatok

| | |
|--|--|
| CO2 koncentráció mérés tartománya | 0...10000 ppm |
| CO2 koncentráció mérés pontossága | ±100 ppm + a leolvasott érték 5 %-a 25°C és 1013 hPa-nál |
| CO2 koncentráció mérés mintavételi gyakorisága | 15 s |
| Üzemi hőmérséklet tartomány | -30...+60°C |
| Kommunikációs protokollok | ModBus RTU és Advantech ADAM kompatibilis protokoll |
| Átviteli sebesség | 110...115200 Bd |
| IP védettség | IP30 |
| Táplálás | 9-30 V DC, teljesítményfelvétel kb. 1 W |
| Méret | 88,5 x 94 x 39,5 mm (SZ x H x M) |
| Tömeg | kb. 145 g |
| Garancia | 3 év |