

## Webes CO2 távadó PoE táplálással, kábeles szenzorral

Termékkód: T5641

CO<sub>2</sub> - szén-dioxid koncentráció távadó Ethernet interfésszel. Távoli riasztás.

Webes távadó kábeles CO<sub>2</sub> érzékelővel.



A CO<sub>2</sub> koncentráció mérése egy 2-forrású, 2-sugaras folyamaton alapul. CO<sub>2</sub> mérés hosszú idejű stabilitása a jól bevált nem szóródó infravörös (NDIR) elven működő CO<sub>2</sub> mérőcellának köszönhetően biztosított. Az egyedülálló, szabadalmaztatott automatikus kalibrációs eljárás kompenzálja az infravörös fényforrás öregedését és garantálja a magas megbízhatóságot, a hosszú idejű stabilitást és szükségtelenné teszi mérőeszköz időszakos terepi újra kalibrálását.

Opiszkozási rendszer CO<sub>2</sub> szenzor kábeles távadó.  
**Példák között LED - CO<sub>2</sub> koncentráció 0...1000**  
**\$600 g. \$2000 p.p. LED kábeles CO<sub>2</sub> koncentráció**  
**1000 g. \$2000 p.p. LED - CO<sub>2</sub> koncentráció 1201**

### Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet tartomány	-20...+60°C
Táplálás	Power over Ethernet according to IEEE 802.3af or 5Vdc
Elem élettartam	4 hónap jellemzően
Valós idejű óra	év, szökőév, hónap, nap, óra, perc, másodperc,
Méret	136 x 136 x 45 mm
IP védettség	IP30
Tömeg elemmel érzékelő nélkül	kb. 380 g
Garancia	3 év