

Webes CO₂ távadó légcsatornába

Termékkód: T6545



T-sorozatú webes CO₂ távadó Ethernet interfésszel. Légcsatornás beépítésre.

Webes távadó beépített CO₂ érzékelővel légcsatornás beépítésre.

A CO₂ koncentráció mérése egy 2-forrású, 2-sugaras folyamaton alapul. CO₂ mérés hosszú idejű stabilitása a jól bevált nem szóródó infravörös (NDIR) elven működő CO₂ mérőcellának köszönhetően biztosított. Az egyedülálló, szabadalmaztatott automatikus kalibrációs eljárás kompenzálja az infravörös fényforrás öregedését és garantálja a magas megbízhatóságot, a hosszú idejű stabilitást és szükségtelenné teszi mérőeszköz időszakos terepi újra kalibrálását.

Műszaki adatok

TEMPERATURE SENSOR	
Measuring range	-30 to +60 °C
Accuracy	±0.4 °C
Resolution	0.1 °C
HUMIDITY SENSOR	
Measuring range	0 to 100 % RH
Accuracy	± 2,5 % RH
Resolution	0.1% RH
DEW POINT	
Measuring range	-60 to +80 °C
Accuracy	±1.6°C at ambient temperature T<25°C and RH>30%
Resolution	0.1 °C
CO ₂ SENSOR	
Measuring range	0 to 2000 ppm
Accuracy	±(50ppm +2% from reading) at 25°C and 1013hPa
Resolution	1 ppm
GENERAL TECHNICAL DATA	
Operating temperature	-30 to +60 °C
Channels	internal CO ₂ sensor
Output	Ethernet
Measuring interval	15 s
Communication protocol	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Alarm protocols	E-mail, SNMP Trap, Syslog
Power	9-30 Vdc

Protection class	IP30 electronics; IP20 sesors
Dimensions	89 x 73 x 240 mm; stem length 130 mm
Weight	approx. 260 g
Warranty	3 years