

Webes CO₂ távadó PoE táplálással

Termékkód: T6640



CO₂ - szén-dioxid koncentráció távadó Ethernet interfésszel. Távoli riasztás.

Webes távadó beépített CO₂ érzékelővel.

A CO₂ koncentráció mérése egy 2-forrású, 2-sugaras folyamaton alapul. CO₂ mérés hosszú idejű stabilitása a jól bevált nem szóródó infravörös (NDIR) elven működő CO₂ mérőcellának köszönhetően biztosított. Az egyedülálló, szabadalmaztatott automatikus kalibrációs eljárás kompenzálja az infravörös fényforrás öregedését és garantálja a magas megbízhatóságot, a hosszú idejű stabilitást és szükségtelenné teszi mérőeszköz időszakos terepi újra kalibrálását.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet tartomány	-20...+60°C
Táplálás	Power over Ethernet according to IEEE 802.3af or 5Vdc
Elem élettartam	4 hónap jellemzően
Valós idejű óra	év, szökőév, hónap, nap, óra, perc, másodperc,
Méret	136 x 202 x 45 mm
IP védettség	IP30
Tömeg elemmel érzékelő nélkül	kb. 320 g
Garancia	3 év