

## Webes CO<sub>2</sub> távadó PoE táplálással, kábeles szenzorral

Termékkód: T6641



CO<sub>2</sub> - szén-dioxid koncentráció távadó Ethernet interfésszel. Távoli riasztás.

Webes távadó kábeles CO<sub>2</sub> érzékelővel.

A CO<sub>2</sub> koncentráció mérése egy 2-forrású, 2-sugaras folyamaton alapul. CO<sub>2</sub> mérés hosszú idejű stabilitása a jól bevált nem szóródó infravörös (NDIR) elven működő CO<sub>2</sub> mérőcellának köszönhetően biztosított. Az egyedülálló, szabadalmaztatott automatikus kalibrációs eljárás kompenzálja az infravörös fényforrás öregedését és garantálja a magas megbízhatóságot, a hosszú idejű stabilitást és szükségtelenné teszi mérőeszköz időszakos terepi újra kalibrálását.

### Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet tartomány	-20...+60°C
Táplálás	Power over Ethernet according to IEEE 802.3af or 5Vdc
Elem élettartam	4 hónap jellemzően
Valós idejű óra	év, szökőév, hónap, nap, óra, perc, másodperc,
Méretek	136 x 136 x 45 mm
IP védettség	IP30
Tömeg elemmel érzékelő nélkül	kb. 470 g
Garancia	3 év