

Belsőépítészeti CO2 és hőmérséklet távadó 0-10 V kimenettel, beépített érzékelőkkel

Termékkód: T8248



CO2 - széndioxid koncentráció és hőérzékelő.

CO2 koncentráció és hőmérséklet távadó két 0-10 V-os analóg kimenettel kifejezetten igényes belső tereknél, épületfelügyeleti, energiagazdálkodási és HVAC rendszereknél történő használatra. Úgy tervezték, hogy könnyen telepíthető legyen a szokásos KU68 háztartási vezetékvezetésű dobozokba és aljzatokba.

A nagyméretű kétsoros LCD kijelző kikapcsolható.

A számítógépes tervezésnek köszönhetően hosszú idejű stabilitás és hibajelzés biztosított. A távadót nem agresszív környezetben történő használatra tervezték.

Műszaki adatok

CO2 koncentráció mérés tartománya	0...2000 ppm
CO2 koncentráció mérés pontossága	± 50 ppm + a leolvasott érték 2 %-a 25°C és 1013 hPa-nál
Hőmérséklet mérés pontossága	$\pm 0,5^\circ\text{C}$
Választható hőmérséklet mértékegységek	Celsius-fok, Fahrenheit-fok
Üzemi hőmérséklet tartomány	0...+50°C
IP védettség	IP20
Táplálás	15-30 V DC
Méret	88 x 106 x 33 mm (SZ x H x M)
Hordtáska anyaga	ABS
Szín	fehér
Tömeg	kb. 150 g
Garancia	3 év