

IoT termo-hygro-barométer távadó, Sigfox

Termékkód: W7810



Vezetéknélküli hőmérséklet, páratartalom és légköri nyomástávadó beépített érzékelőkkel. Egyszerű, kompakt kialakítású és közvetlenül a mérendő helyre telepíthető.

A távadó kijelzi a mért értékeket és 10 perctől 24 óra között beállítható rendszerességgel rádiós Sigfox jelátvitellel továbbítja a [COMET Cloud](#)-ba. Egy új riasztás megjelenése (vagy egy folyamatban lévő riasztás sikertelen elküldése) után egy rendkívüli riasztási üzenet kerül elküldésre legkésőbb 10 percen belül.

Az eszökhöz **Nyomonkövethető kalibrációs mőbizonylat** tartozik az **EN ISO/IEC 17025 szabvány** követelményei szerinti etalonok nyomonkövethetőségéről.

**RC1 rádió konfigurációs zóna. További információ a [Sigfox Rádió Konfigurációról \(RC\)](#).
[Ellenőrizze régiójának Sigfox lefedettségét.](#)**

Mőszaki adatok

HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKEŐ	.
Méréstartomány	-30...+60 °C
Pontosság	±0,4 °C
Felbontás	0,1 °C
Válaszidő (t90) (T=20°C, légsebesség kb. 1 m/s)	10 perc
PÁRATARTALOM ÉRZÉKEŐ	.
Méréstartomány	0...100 % RH
Pontosság	±1,8 % RH 0...90 % között 23 °C-nál
Felbontás	0,1 % RH
HARMATPONT	.
Méréstartomány	-60...+60 °C
Pontosság	±1,5 °C T <25 °C és RH >30 % környezeti értékeknél
Felbontás	0,1 °C
LÉGKÖRI NYOMÁS ÉRZÉKEŐ	.
Méréstartomány	600...1100 hPa
Pontosság	±1,3 hPa a 23°C-nál 800...1100 hPa között
Felbontás	0,1 hPa
ÁLTALÁNOS MŐSZAKI ADATOK	.
Mőködési tartomány	-30...+60 °C
Csatornák száma	belső hőérzékelő
Adatátviteli gyakoriság	10, 20, 30 perc, 1, 3, 6, 12, 24 óra (beállítható)
Mőködési frekvencia	868 MHz
Max. átviteli teljesítmény	25 mW
Sigfox sugárzási osztály	0U

Radió konfigurációs zóna	RC1 (használható Európában, Iránban, Omanban és Dél-Afrikában)
Jellemző átviteli távolság	50 km nyílt terepen, 3 km városban
Táplálás	3,6 V, AA Lithium elem
Védettség	IP65
Méretek	126 x 89 x 40 mm
Tömeg elemmel	150 g
Garancia	3 év